

Ready for Take Off



Мощный, экологичный
4-х цилиндровый дизельный двигатель - 55 кВт
 Топливная система по технологии Common-Rail

- Оснащен коробкой передач для оптимальной передачи мощности к режущему валу
- Коробка передач дает возможность производить резку со встречным или поступательным вращением
- Гидравлическая подача
- Гидравлическое хвостовое колесо
- Гидравлический привод подачи
- Гидравлическая установка глубины резки

Цветной сенсорный дисплей для облегчения управления и контроля

- Ввод диаметра диска на цифровой клавиатуре в блоке управления
- На дисплее может выводиться множество сообщений о состоянии:
- Выбранный диапазон диаметров отрезных дисков
- Включение/выключение водяного электронасоса
- Индикация уровня топлива
- Частота вращения режущего вала
- Окружная скорость вращения выбранного отрезного диска
- Счетчик часов работы
- Температура масла и охлаждающей воды
- Напряжение аккумулятора
- Используемый в настоящий момент комплект ремней
- Отображаются сообщения о состоянии и о неисправностях
- Электронная система слежения за разметкой
- Цифровой указатель глубины резки




Оператор и окружающая среда

- Очень маленькая вибрация
- Точное выравнивание машины по шву благодаря электрически поднастраиваемой задней оси
- Быстрая перестановка и выравнивание машины благодаря хвостовому колесу
- Система нейтрализации выхлопных газов с катализатором окисления
- Соответствует требованиям Tier 4!

Дополнительная оснастка:

- Электрический водяной насос
- Отсасывающее приспособление
- Кожухи дисков Ø 800 / 1000 / 1200 мм
- Фары

ШВОНАРЕЗЧИКИ



CF-5030



Диски диаметром от 450 мм - 1200 мм

Глубина резки до 500 мм

3 версии диаметров дисков

Каждая версия может с соответствующим комплектом перенастройки быть настроена на требуемый диапазон диаметров дисков.

Очень высокий крутящий момент при умеренном потреблении

Гидравлическое хвостовое колесо



CF-5030 Версия А | № Заказа 50003002

для диаметра 450 мм - 600 мм

• подходящий кожух: 600 мм (№ Заказа 50003022)

CF-5030 Версия В | № Заказа 50003001

• для диаметра 800 мм - 1000 мм

• подходящий кожух: 1000 мм (№ Заказа 50003021) или 800 мм (№ Заказа 50003023)

CF-5030 Версия С | № Заказа 50003000

• для диаметра 1000 мм - 1200 мм

• подходящий кожух: 1200 мм (№ Заказа 50003020)

Каждая версия может быть переоборудована с помощью комплекта перенастройки на нужный диапазон диаметра диска

Глубина резки		CF-5030 Версия А 450 - 600 мм	CF-5030 Версия В 800 - 1000 мм	CF-5030 Версия С 1000-1200 мм
Ø диска	мм	170 - 245	315 - 415	400 - 500
Посад. отв. диска	мм	450 - 600	800 - 1000	1000 - 1200
Сторона крепления диска	мм	35+ 6-отв.	35+ 6-отв.	35+ 6-отв.
Макс. ширина крепления	-	справа или слева	справа или слева	справа или слева
Мощность двигателя	мм	30	30	30
Частота вращ. вала	кВт	55	55	55
Тип двигателя	об/мин	1750 - 2230	949 - 1364	811 - 1067
Запуск двигателя	-	Hatz 4H50TIC (дизельный)	Hatz 4H50TIC (дизельный)	Hatz 4H50TIC (дизельный)
Установка глубины реж	-	Электростартер	Электростартер	Электростартер
Подача	-	Электродвигатель	Электродвигатель	Электродвигатель
Водяной насос	-	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая
Габариты Д/Ш/В	-	Электрический роторный насос	Электрический роторный насос	Электрический роторный насос
Вес	мм	1873/931/1295	1873/931/1295	1873/931/1295
Gewicht	kg	1200	1200	1200

Непрерывно необходим кожух диска!